



SEL WASH 8700 600 BAR®



EYSER hidráulica

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para limpieza por impulsión de agua caliente a alta presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo especial de goma sintética resistente a temperaturas de 155 °C para agua
-  **Refuerzo** Dos mallas de acero de alta resistencia
-  **Exterior** Goma especial sintética microperforada resistente a la abrasión y a la meteorología adversa
-  **Temperatura** -40 °C a 155 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR		DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	
	pul	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
4151/4	1/4"	6.4	14.5	600	2000	-	100	365	De 10 a 200	
4155/16	5/16"	8	16	600	2000	-	110	415	De 10 a 200	
4153/8	3/8"	9.5	17.8	600	2000	-	130	470	De 10 a 200	
4151/2	1/2"	12.7	21	600	2000	-	160	590	De 10 a 200	